



ONDEX

Biaxiálně tažené PVC desky trapézové a vlnité



I. Řada ECOLUX - tloušťka cca 0,8 mm, záruka 5 let

Název profilu	Charakteristika	Barva	Rozměry v mm		Cena v Kč/m ² bez DPH	Cena v Kč/m ² vč. 20% DPH
			Šířka	Délky		
Greca 70/18	trapéz	čirá, kouřová	1095	2000, 2500, 3000	158	180
TO15 76/18	vlna – výprodej skladu*	čirá, kouřová	1106	2000, 2500, 3000	130	156

* - nové na dotaz, cena stejná jako trapéz

Ostatní profily této řady, nestandardní délky a další barvy jsou k dispozici dle aktuálního stavu skladu či na objednávku.

Příplatek za barvy: 10,- Kč/m²

Vlastnosti biaxiálně tažených PVC desek

Revoluční technologie **BIAXIÁLNÍ ORIENTACE**:

'= dvouosé protahování PVC desek, díky jemuž získávají unikátní vlastnosti:

- * vysoká odolnost vůči nárazu, včetně krupobití (záruka 5 - 10 let)
- * vysoká mechanická odolnost
- * dlouhodobá životnost i při extrémně nízkých teplotách a prudkých změnách teploty

Další vlastnosti:

- * odolnost vůči vlivům okolního prostředí, která je dána výrobním postupem spojujícím metodu koextruze (UV filtr) a biaxiálního protahování
- * odolnost vůči ohni - desky Ondex ZENITEX jsou charakterizovány jako samozhášecí a nescapávající materiál (třída C1)
- * homogenita - vysoce hladký povrch zabraňující zachytávání nečistot a zajišťující silnou rezistenci vůči námraze
- * možnost ohýbání za studena
- * odolává teplotám v rozmezí -50 - +65 oC
- * rezistence vůči agresivním prostředím a chemikáliím (seznam k dispozici na vyžádání)

Použití

Prosvětlovací panely pro střechy a pláště, přístřešky, besídky, altány, zimní zahrady, skleníky, dělicí příčky ...

Zásady pro zpracování, upevnění a instalaci jsou k dispozici na vyžádání.



B I F A spol. s r.o.

Skuherského 70

České Budějovice, 370 01

Držitel certifikace systému jakosti řízení ČSN EN ISO 9001: 2001

IČO: 00665274 DIČ: CZ00665274

tel., fax: 387 319 058

<http://www.bifa.cz>
bifa.cb@tiscali.cz

Ceník platný od 1.2.2014